GAMME PEINTURE YACHTING 2018

HARD RACING TECCEL ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE

HARD RACING

- **Antifouling matrice dure**
  Applicable sur tous supports sauf aluminium
  Très grande protection antisalissures
- Hard Racing TecCel est un antifouling matrice dure haute performance contenant un additif au TecCel permettant une finition extrêmement lisse afin d'éviter les frottements. Idéal pour les bateaux moteurs et les voiliers qui recherchent une efficacité exceptionnelle de l'antifouling, une amélioration des performances de glisse et des économies de carburants pour les bateaux moteurs.
- Domaine d´application : Protection antisalissures pour bateaux en polyester et autres supports sauf aluminium ou autres métaux légers. HARD RACING blanc (10000) peut être appliqué sur l'aluminium mais nécessite au préalable l'application d'une épaisseur suffisante de primaire (350 µm). Grâce à son liant très dur, il est également très bien adapté pour les bateaux à moteur rapides, les remorqueurs et ceux à l'échouage lors des marées. Efficace aussi bien en Mer du Nord, en Manche, en Baltique, dans les eaux atlantiques, méditerranéennes que dans les eaux intérieures. Attention : HARD RACING blanc (10000) ne convient pas dans les eaux tropicales.
- Caractéristiques : Rendement : env. 12.7 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HARD RACING TecCel blanc 10000	150706	5709516021589	0.75 l
HARD RACING TecCel blanc 10000	150707	5709516021596	2.5 l
HARD RACING TecCel blanc 10000	151326		5.0 l
HARD RACING TecCel gris 12400	154820	5709516026539	0.75 l
HARD RACING TecCel gris 12400	154821	5709516026546	2.5 l
HARD RACING TecCel gris 17801	151291		5.0 l
HARD RACING TecCel noir 19990	154822	5709516026553	0.75 l
HARD RACING TecCel noir 19990	154823	5709516026560	2.5 l
HARD RACING TecCel noir 19990	151205		5.0 l
HARD RACING TecCel bleu foncé 30390	154824	5709516026577	0.75 l
HARD RACING TecCel bleu foncé 30390	154825	5709516026584	2.5 l
HARD RACING TecCel bleu foncé 30390	151183		5.0 l
HARD RACING TecCel bleu marine 37110	151091	5709516021541	0.75 l
HARD RACING TecCel bleu marine 37110	151090	5709516021558	2.5 l
HARD RACING TecCel bleu marine 37110	151204		5.0 l
HARD RACING TecCel bleu ciel 31750	154826	5709516026591	0.75 l
HARD RACING TecCelbleu ciel 31750	154827	5709516026607	2.5 l
HARD RACING TecCelbleu ciel 31750	151206		5.0 l
HARD RACING TecCel vert 41820	154828	5709516026614	0.75 l
HARD RACING TecCel vert 41820	154829	5709516026621	2.5 l
HARD RACING TecCel rouge 56460	154830	5709516026638	0.75 l
HARD RACING TecCel rouge 56460	154831	5709516026645	2.5 l
HARD RACING TecCel rouge 56460	151327		5.0 l

: : ANTIFOULING MATRICE DURE (CHANTIER)

→ BRAVO

- **Antifouling chantier**
  Grande efficacité
  Applicable sur tous supports sauf aluminium
- Antifouling à matrice CHANTIER offrant une remarquable efficacité quelques soit les eaux. Très grande protection antisalissures pour bateau en polyester et autres supports sauf aluminium ou autres métaux légers. Grâce à son liant très dur, il est également très bien adapté pour les bateaux à moteur rapides, les remorqueurs et ceux à l'échouage lors des marées.
- Domaine d´application : Applicable sur tous supports sauf aluminium. Très grande protection antisalissures.
- Caractéristiques : Consommation : 0,077 l/m²
  Rendement : env. 13 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BRAVO 12400 gris	154832	5709516022371	0.75 l
BRAVO 12400 gris	154833	5709516022388	2.5 l
BRAVO 12400 gris	151854		5.0 l
BRAVO 19990 noir	154834	5709516022395	0.75 l
BRAVO 19990 noir	154835	5709516022401	2.5 l
BRAVO 19990 noir	147776		5.0 l
BRAVO 51170 rouge	154836	5709516022951	0.75 l
BRAVO 51170 rouge	154837	5709516123064	2.5 l
BRAVO 5110 rouge	147777		5.0 l
BRAVO 31750 bleu	154838	5709516022739	0.75 l
BRAVO 31750 bleu	154839	5709516022845	2.5 l
BRAVO 31750 bleu	147778		5.0 l
BRAVO 30390 bleu marine	154840	5709516022517	0.75 l
BRAVO 30390 bleu marine	154841	5709516022623	2.5 l
BRAVO 30390 bleu marine	148871		5.0 l

: : ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

→ MILLE NCT

- **Antifouling matrice autopolissant**
  Applicable sur tous supports sauf aluminium
  Très grande protection antisalissures
- MILLE NCT est un antifouling autopolissant d'une exceptionnelle performance. Utilisant des nano-capsules brevetées, MILLE NCT contrôle l'équilibre entre l'auto-polissage et l'ultra efficacité antifouling. Il permet d'obtenir une surface à frottement faible, conduisant ainsi à la réduction des coûts de carburant et de maintenance et à une amélioration de la glisse. Grâce au mélange bioactif puissant et son effet auto érodable, il en résulte une protection antifouing durable. MILLE NCT est compatible avec pratiquement tous les types d'antifouling. Il offre également une bonne tenue de la couleur dans le temps.
- Caractéristiques : Consommation : 0,077 l/m²
  Rendement : env. 13 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MILLE NCT WHITE blanc 10000	149871	5709156020933	0.75 l
MILLE NCT WHITE blanc 10000	149872	5709156020940	2.5 l
MILLE NCT WHITE blanc 10000	151093		5.0 l
MILLE NCT gris 12400	154842	5709516026119	0.75 l
MILLE NCT gris 12400	154843	5709516026126	2.5 l
MILLE NCT gris 17801	151094		5.0 l
MILLE NCT noir 19990	154844	5709516026133	0.75 l
MILLE NCT noir 19990	154845	5709516026140	2.5 l
MILLE NCT noir 19990	151095		5.0 l
MILLE NCT bleu foncé 30390	154846	5709516026157	0.75 l
MILLE NCT bleu foncé 30390	154847	5709516026164	2.5 l
MILLE NCT bleu foncé 30390	151097		5.0 l
MILLE NCT bleu ciel 31750	154848	5709516026171	0.75 l
MILLE NCT bleu ciel 31750	154849	5709516026188	2.5 l
MILLE NCT bleu ciel 31750	151161		5.0 l
MILLE NCT rouge 56460	154850	5709516026195	0.75 l
MILLE NCT rouge 56460	154851	5709516026201	2.5 l
MILLE NCT rouge 56460	151124		5.0 l

→ ALUXTRA

- **Antifouling matrice autopolissant**
  Applicable sur tous supports y compris aluminium
  Très grande protection antisalissures
- HEMPEL ALUXTRA est un antifouling autopolissant avec une protection antisalissure efficace pour la partie située sous la ligne de flottaison dans toutes les eaux à salissures faibles ou moyennes.
- Domaine d´application : Antifouling pour parties immergées. Convient sur tous les matériaux de construction de bateau, spécialement développé pour supports en aluminium.
- Caractéristiques : Rendement : env. 13 m²/l (40 µm)
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ALUXTRA blanc 10000	143103	5709516021602	0.75 l
ALUXTRA blanc 10000	143104	5709516021619	2.5 l
ALUXTRA blanc 10000	151098		5.0 l
ALUXTRA gris volvo 10430	151125	5709156021633	0.375 l
ALUXTRA gris volvo 10430	148990	5709156021640	0.75 l
ALUXTRA noir 19990	151126	5709516021657	0.375 l
ALUXTRA noir 19990	143105	5709516021664	0.75 l
ALUXTRA noir 19990	143106	5709516021671	2.5 l
ALUXTRA noir 19990	147774		5.l

: : ANTIFOULING AEROSOL HELICES ET EMBASES

→ PROP AF NCT 7455X

- **Antifouling aérosol autopolissant**
  Bonne efficacité
  Séchage rapide

- HEMPEL PROP AF est un antifouling autopolissant sous forme d'aérosol pour la protection antisalissures des hélices. Utilisation pratique et séchage particulièrement rapide.

- Domaine d´application : Antifouling en aérosol pour la protection antisalissures des hélices, moteurs et hors-bords sur la zone située sous la ligne de flottaison. La surface reste toujours active. Convient dans toutes les eaux et sur tous les matériaux de construction de bateaux sauf sur l'aluminium non recouvert préalablement par le PROP PRIMER 101 EX ou par un primaire époxy type LIGHT PRIMER.

- Caractéristiques : Rendement : env. 2 m² par aérosol
  Primaire : HEMPEL PROP-PRIMER

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROP-AF 712 EX 10430 gris	143777	5709516017025	0.5 l
PROP-AF 712 EX 19990 noir	143778	5709516017032	0.5 l

: : ANTIFOULING AEROSOL HELICES ET EMBASES

→ PROP PRIMER 101 EX

- **Primaire aérosol hélices**
  Utilisation pratique
  Séchage rapide
  Excellente accrochage

- HEMPEL PROP PRIMER est un primaire sous forme d'aérosol pour application sur les hélices. Base d'adhérence pour HEMPEL PROP AF Antifouling. Utilisation pratique, également sur parties difficilement accessibles. Séchage rapide

- Domaine d´application : Primaire en aérosol pour partie immergée comme base d'adhérence pour HEMPEL PROP AF Antifouling. Spécial pour utilisation sur hélices, moteurs et hors-bords avec une très bonne adhérence sur supports métalliques.

- Caractéristiques : Rendement : env. 2 m²/aérosol

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROP PRIMER 101 EX gris mat	143776	5709516017018	0.5 l

HEMPEL

vidéo sur www.yachtcare.fr

: : ANTIFOULING NOUVELLE GENERATION SILIC ONE

➔ SILIC SEAL

- **Primaire permettant le passage d'un antifouling classique au système nouvel génération Silic Seal**
- Primaire époxy à deux composants qui permet de facilement convertir un système d'antifouling au système Silic One de Hempel. Il peut être appliqué sur d'anciennes couches d'antifouling en bon état. (Ne pas appliquer le Silic Seal 45441 de Hempel sur une couche mince d'antifouling !).
- **Préparation de la surface**

  Identifier la condition actuelle de l'antifouling du bateau à l'aide d'un grattoir en métal afin d'établir si l'accrochage de l'ancien antifouling est encore suffisant. En cas de mauvais accrochage, décaper toutes les couches fragiles ou cassantes. Poncer au papier de verre humide. Rincer soigneusement la surface à l'eau douce et laisser sécher
- **Application**

  Mélanger complètement les deux composants de Silic Seal pour obtenir une solution homogène. La viscosité du produit étant très faible, toute coulure ou feston de celui-ci doit être immédiatement estompé. La dilution n'est PAS recommandée. Durée de vie après mélange à 20 °C : 8 heures Température minimale d'application : 5 °C.
  Si le délai de recouvrement est dépassé, une nouvelle couche de Silic Seal ou Silic One Tiecoat devra être appliquée

➔ SILIC ONE TIECOAT

- **Sous couche avant mise en œuvre de l'Antifouling Silic One**
- Sous couche monocomposant, faiblement solvanté, couche de liaison à base de silicone et réticulant avec l'humidité de l'air pour HEMPEL'S SILIC ONE 77450.
- En tant que couche de liaison pour HEMPEL'S SILIC ONE 77450 et comme couche de retouche et de réparation des zones endommagées afin d'assurer l'adhérence entre HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 et HEMPEL'S SILIC ONE 77450.

➔ SILIC ONE

- **Peinture / procédé sans biocides qui prévient contre l'accumulation de dépôts**
  Peinture anti adhésive - Sans biocides - Sans cuivre
- À base de silicone et d'hydrogel, le nouveau système Antifouling SILICONE confère au revêtement des propriétés qui empêchent les organismes d'adhérer à la coque et facilitent leur détachement quand le bateau est en marche. Il présente également l'avantage de faciliter largement l'élimination des salissures et l'application de nouvelles couches, d'où une réduction à long terme des coûts.
- Le système SILIC ONE peut être utilisé sur tous les types de bateaux, sauf les bateaux en bois.
- Primaire : HEMPEL Light Primer 45551.

➔ SILIC ONE PROPELLER KIT

- Silic One est un kit spécialement adapté pour le traitement des hélices et embases. Il comprend une sous couche TIE COAT 27450 et de l'Antifouling Silic One 77450.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SILIC SEAL	154094	5709516025273	0.75 l
SILIC SEAL	154171	5709516025211	2.5 l
SILIC ONE TIECOAT 23410 jaune	151127	5709516021343	0.75 l
SILIC ONE Antifouling 19990 Noir	151099	5709516021329	0.75 l
SILIC ONE Antifouling 30390 Bleu	154095		0.75 l
SILIC ONE Antifouling 59151 Rouge	151128	5709516021336	0.75 l
SILIC ONE PROPELLER KIT	154196		kit

: : LAQUE BRILLANTE MONOCOMPOSANT

→ BRILLIANT GLOSS

- **Laque mono-composant très brillante** **Pour intérieurs et extérieurs**
  Pour intérieurs et extérieurs
  Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison **Application facile au pinceau**
- BRILLIANT GLOSS est une peinture alkyde silicone très brillante offrant une excellente rétention de la couleur. Flexible, elle est très résistante à l'eau de mer et au polluants. Sa facilité d'application assure une finition exceptionnelle.
- Domaine d´application : Couche de finition pour des utilisations extérieurs comme intérieurs, pour les zones situées au-dessus de la ligne de flottaison. Appliquer au préalable HEMPEL PRIMER UNDERCOAT.
- Méthode d'application : pinceau / tampon / rouleau / pistolet
  Diluant et nettoyant pour outils : Diluant 811 (brosse / tampon / rouleau : 5% maxi)
  Diluant 808 (pistolet Airless : 5%, pistolet conventionnel : 10% - 15%)
  Epaisseur indicative du film : sèche 50µ, humide 90µ
  Couverture : 11 m²/litre
  Température minimale d'application : 5°C / 40°C

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BRILLIANT GLOSS pure white	149899	5709516020360	0.375
BRILLIANT GLOSS pure white	148874	5709516019791	0.75
BRILLIANT GLOSS pure white	148875	5709516019951	2.5
BRILLIANT GLOSS off white	148876	5709516019807	0.75
BRILLIANT GLOSS polar white	148877	5709516019814	0.75
BRILLIANT GLOSS matterhorn white	148878	5709516019777	0.75
BRILLIANT GLOSS town grey	148879	5709516019784	0.75
BRILLIANT GLOSS pale grey	148880	5709516019821	0.75
BRILLIANT GLOSS smoke grey	148881	5709516019838	0.75
BRILLIANT GLOSS cream	148882	5709516019852	0.75
BRILLIANT GLOSS brittania blue	148883	5709516019869	0.75
BRILLIANT GLOSS flag blue	148884	5709516019890	0.75
BRILLIANT GLOSS souvenir blue	148885	5709516019876	0.75
BRILLIANT GLOSS colbalt blue	148886	5709516019883	0.75
BRILLIANT GLOSS ice blue	148887	5709516019906	0.75
BRILLIANT GLOSS noir	148888	5709516019845	0.75
BRILLIANT GLOSS radiant red	148889	5709516019944	0.75
BRILLIANT GLOSS bordeaux red	148890	5709516019937	0.75
BRILLIANT GLOSS survival orange	148891	5709516019920	0.75
BRILLIANT GLOSS marine green	148892	5709516019913	0.75

: : LAQUE ALKYDE URETHANNE SATINEE

→ MULTI COAT

- **Laque mono-composant satinée** **Pour intérieurs et extérieurs**
  Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison **Application facile au pinceau**
- HEMPEL MULTI COAT est une peinture monocomposant à base alkyde dotée d'une bonne résistance à l'humidité et aux huiles. Cette laque se caractérise par sa longévité, sa résistance aux rayons UV et ses bonnes propriétés d'application
- Domaine d´application : Adaptée pour tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour les surfaces situées au-dessus de la ligne de flottaison lorsqu'une finition d'aspect satiné est souhaitée. Utilisations les plus courantes : cales, espaces de rangement ou ponts
- Caractéristiques : Rendement : env. 11,5 m²/l (40 µm)
  Diluant : HEMPEL THINNER 823

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MULTI COAT blanc	141713	5709516000539	0.75
MULTI COAT blanc	141714	5709516000386	2.5
MULTI COAT gris clair	141715	5709516000560	0.75
MULTI COAT gris clair	141716	5709516002571	2.5
MULTI COAT stone grey	148893	5709516020063	0.75
MULTI COAT stone grey	148896	5709516020070	2.5
MULTI COAT Pale Cream	150261	5709516015540	0.75
MULTI COAT bleu navy	141717	5709516000591	0.75
MULTI COAT bleu navy	141718	5709516000447	2.5

: : PEINTURE ANTIDÉRAPANTE DE PONT

→ NON SLIP DECK COATING PAINT

- **Peinture de finition mono-composant semi brillante**
  Microbilles antidérapantes incorporées
  Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
  Application facile au pinceau
- DECK COATING est une sous couche et une peinture de finition très résistante, acrylique, semi brillante pour les parties antidérapante offrant une excellente rétention de la couleur. Flexible, elle est très résistante à l'eau de mer et aux polluants. Elle peut être utilisée sur tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison. Elle contient une poudre antidérapante pour une finition antidérapante.
- Application : pinceau / tampon / rouleau / pistolet
  Diluant et nettoyant pour outils : Diluant 808 (pinceau / tampon / rouleau / pistolet airless : 5% maxi)
  (pistolet conventionnel : 10% - 15%)
  Epaisseur indicative du film : sèche 50µ, humide 100µ
  Couverture : 9.2 m²/litre
  Température minimale d'application : 5°C / 40°C

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DECK COATING ANTI SLIP 10000 white	148897	5709516020377	0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 11480 mid grey	148898	5709516020384	0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 19500 light grey	148899	5709516020391	0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 22210 pale cream	148900	5709516020407	0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 30100 navy blue	148901	5709516020414	0.75 l

LAQUE POLYURETHANNE

professionnels uniquement

POLYGLOSS

- **Laque bi-composant haute performance - Brillance et résistance extrême**
  Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
  Application au pinceau, rouleau ou pistolet
- POLYGLOSS est une laque polyuréthanne bi-composants. S'applique comme couche de finition sur les parties situées au-dessus de la ligne de flottaison. Très résistante à l'usure et à l'abrasion, Elle se caractérise par son exceptionnelle brillance, par une remarquable tenue de sa couleur, par résistante aux intempéries, à l'eau et aux rayons UV. Convient principalement pour des applications au rouleau et au pinceau et permet un tendu exceptionnel du film. Résistance aux températures après durcissement. Ce nouveau produit à été développé également pour être plus respectueux de l'environnement.
- Caractéristiques : Rendement : 10.4 m²/l pour 55µ
  Diluant : HEMPEL THINNER 871 (rouleau, pinceau)
  HEMPEL THINNER 851 (application au pistolet)

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POLYGLOSS pure white	152735	5709516022265	0.75 l
POLYGLOSS offwhite	152736	5709516022272	0.75 l
POLYGLOSS black	152738	5709516022296	0.75 l
POLYGLOSS cream	152737	5709516022289	0.75 l
POLYGLOSS cobalt	152739	5709516022319	0.75 l
POLYGLOSS radiant	152740	5709516022302	0.75 l

LAQUE POLYURETHANNE PROFESSIONNELLE

OCEAN GLOSS

- **Laque bi-composant très haute performance - Brillance et résistance extrême**
  Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
  Application pistolet par des professionnels uniquement
- Ocean Gloss est une peinture de finition polyuréthane bicomposant à séchage rapide offrant une brillance extrême et une excellente rétention de la couleur. Très résistante, elle est très résistante à l'abrasion et à l'ambiance marine. Pour une utilisation au-dessus de la ligne de flottaison. Spécialement indiquée pour une application au pistolet.
- Caractéristiques : Consommation 15 -17 m²/litre pour une épaisseur 30 µ.
  Application au pistolet. Produit exclusivement réservé à l'application par des professionnels.
- Diluant : Ajoutez 40 à 50 % de diluant pour faciliter l'application.
  Thinner 851 (rapide) : 5º- 25ºC 40% - 50%
  Thinner 852 (médium) : 20º- 30ºC 40% - 50%
  Thinner 853 (lent) : >30ºC Max 40%

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
OCEAN GLOSS vernis transparent	151129	5709156021701	0.75 l
OCEAN GLOSS gris métal silver	151130	5709516021718	0.75 l
OCEAN GLOSS matterhorn white	148902	5709516017919	2.5 l
OCEAN GLOSS pure white	148904	5709516017872	2.5 l
OCEAN GLOSS polar white	149933	5709516017933	2.5 l
OCEAN GLOSS off white	148905	5709516017896	2.5 l
OCEAN GLOSS smoke grey	148906	5709516018091	2.5 l
OCEAN GLOSS cream	148907	5709516017995	2.5 l
OCEAN GLOSS cobalt blue	148908	5709516018039	2.5 l
OCEAN GLOSS flag blue	148909	5709516018015	2.5 l
OCEAN GLOSS radiant red	148910	5709516017957	2.5 l
OCEAN GLOSS bordeaux red	150460	5709516017957	2.5 l

: : POUDRE ANTIDERAPANTE DE PONT

→ ANTISLIP

- **Additif antidérapante**
- Additif neutre pour laques mono- et bicomposant à mélanger à la peinture liquide pour la couche de finition afin de conserver les propriétés antidérapantes de la surface.
- Domaine d´application : En cas d'utilisation avec les vernis couleur bicomposant, mélanger d'abord la base et le durcisseur puis rajouter la poudre HEMPEL ANTI SLIP en délayant soigneusement. 80 g sont nécessaires pour 750 ml. Une couche suffit en règle générale pour obtenir une surface antidérapante. Pour obtenir une structure plus robuste, vous pouvez appliquer une couche supplémentaire contenant ANTI SLIP.
- Caractéristiques : Rendement : 80 g pour 750 ml

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ANTI SLIP GRIS 69070 10000	126645	5709516018787	160 g
POUDRE ANTIDERAPANTE professionnelle 67500 GROS GRAIN	146722		2.5 l

: : VERNIS

→ CLASSIC VARNISH BRILLANT

- **Vernis traditionnel, mono-composant, à base d'huile lourde**
  Très bonne fluidité - Finition parfaite
  Pour zones situées au-dessus de la ligne de flottaison
- Vernis transparent traditionnel, monocomposant, sur base alkyde. Ce vernis contient de l'huile de tung qui contribue à une finition flexible. Il se caractérise pour une excellente brillance en profondeur et une bonne résistance.
- Domaine d´application : Convient particulièrement pour les pièces et les mâts en bois soumis à des contraintes similaires.
- Caractéristiques : Rendement : env. 17 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CLASSIC VARNISH brillant	141105	5709516013850	0.75 l
CLASSIC VARNISH brillant	151157	5709516013899	2.5 l

→ DURA GLOSS VARNISH BRILLANT

- **Vernis mono-composant**
  Séchage rapide
  Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures soumises à de fortes containtes
  Résistant
- Vernis transparent monocomposant à base uréthanne-alkyde et à séchage rapide de finition brillante. HEMPEL DURA GLOSS VARNISH est résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et au vieillissement.
- Domaine d´application : Comme vernis transparent sur bois neuf ou déjà vernis dans les zones situées au-dessus de la ligne de flottaison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce vernis peut être dilué mais en mélangeant soigneusement pour ne pas emprisonner des bulles d'air dans le vernis.
- Caractéristiques : Rendement : env. 19.2 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURA GLOSS VARNISH	141102	5709516021688	0.375 l
DURA GLOSS VARNISH	141101	5709516021695	0.75 l

: : VERNIS

→ DURA SATIN VARNISH

- **Vernis mono-composant**
  Séchage rapide
  Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures soumises à de fortes containtes
  Résistant
- Vernis transparent mono-composant à base uréthanne-alkyde, à séchage rapide, finition satinée. DURA SATIN VARNISH est résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux intempéries.
- Domaine d´application : Comme vernis transparent sur bois neuf ou déjà vernis, à l'intérieur comme à l'extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Les meilleurs résultats sont obtenus à des températures comprises entre 10 et 15°C. La qualité correspond au vernis brillant transparent DURA GLOSS VARNISH et convient comme couche de finition sur DURA GLOSS VARNISH si l'on souhaite une finition satinée. DURA SATIN VARNISH est diluable avec Thinner 823. Bien remuer pour éviter la formation de bulles d'air lors du mélange avec le diluant.
- Caractéristiques : Rendement : env. 17 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURA SATIN VARNISH	141100	5709516013942	0.375 l
DURA SATIN VARNISH	141099	5709516013959	0.75 l

→ DIAMOND VARNISH

- **Vernis bi-composant**
  Haute durabilité
  Très résistant
  Protection anti UV élevée
  Finition inégalée
- Vernis transparent polyuréthanne bicomposant, très résistant, doté d'une excellente résistance aux UV. HEMPEL DIAMOND VARNISH permet d'obtenir une finition lisse comme un miroir, très dure et résistante à l'eau et au frottement.
- Domaine d´application : Vernis transparent pour les zones situées au-dessus de la ligne de flottaison, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur le contre-plaqué et les bois exotiques très durs.
- Caractéristiques : Rendement : env. 12.5 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 871, application pinceau ou rouleau
  HEMPEL THINNER 851, application pistolet

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DIAMOND VARNISH	141098	5709516013966	0.75 l

: : PRIMAIRE / SOUS COUCHE

→ PRIMER UNDERCOAT

- **Primaire mono-composant**
  Sous couche pour laque mono-composant
  Pour zones situées au-dessus de la ligne de flottaison
- HEMPEL PRIMER UNDERCOAT est un primaire monocomposant à séchage rapide et à haut pouvoir couvrant à base alkyde modifiée uréthanne. Cette peinture de fond contient des pigments en phosphate de zinc.
- Domaine d´application : Comme sous-couche pour les laques monocomposant à base alkyde telles que HEMPEL BRILLIANT ENAMEL, BRILLIANT GLOSS, HEMPEL MULTICOAT. Convient pour les parties situées au-dessus de la ligne de flottaison, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur supports en bois, acier et polyester.
- Caractéristiques : Rendement : env. 12 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMER UNDERCOAT 11480 gris	141726	5709516010774	0.75 l
PRIMER UNDERCOAT 11480 gris	141727	5709516010781	2.5 l

→ UNDERWATER PRIMER

- **Primaire mono-composant pour tous supports**
  Interface entre un ancien antifouling et un nouveau
  Pour zones situées au-dessous de la ligne de flottaison
- HEMPEL UNDERWATER PRIMER est un primaire monocomposant pour les parties immergées particulièrement résistant à l'eau. Ce primaire contient des paillettes d'aluminium.
- Domaine d´application : Primaire spécial pour les zones situées sous la ligne de flottaison sur tous les supports – y compris les quilles. Comme base d'accrochage et barrière lors d'une application d'antifouling ou lorsque l'on change d'antifouling.
- Caractéristiques : Rendement : env. 7.8 m²/l pour 40 µm
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
UNDERWATER PRIMER 19000 gris	141724	5709516009440	0.75 l
UNDERWATER PRIMER 19000 gris	141725	5709516009457	2.5 l

→ LIGHT PRIMER

- **Primaire époxy bi-composant pour tous supports**
  Pour zones situées au-dessous et au-dessus de la ligne de flottaison
- HEMPEL LIGHT PRIMER est un primaire époxy bicomposant haute performance pour les zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison. Sur les supports rigides, il est indiqué pour réaliser une barrière contre la pénétration de vapeur d'eau, sur le stratifié pour la prévention et la réparation de l'osmose, sur les métaux comme protection anticorrosion. Ce produit peut également être mis en œuvre sur le contreplaqué et sur les bois durs. LIGHT PRIMER constitue une très bonne base d'accrochage pour les laques de finition et les antifoulings
- Domaine d´application : Comme peinture de fond bicomposant haute performance, au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison pour les bateaux en polyester, acier, contreplaqué et aluminium.
- Comme peinture bicomposant pour la prévention et la réparation de l'osmose ainsi que pour la protection anticorrosion des quilles et gouvernails en aciers
- Caractéristiques : Rendement : 8.2 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 845

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
LIGHT PRIMER 11630 blanc	126626	5709516002786	0.75 l
LIGHT PRIMER 11630 blanc	141719	5709516006579	2.25 l
LIGHT PRIMER 11630 blanc	126627	4102870057187	5.0 l
LIGHT PRIMER 12170 gris	144864	5709516002809	0.75 l
LIGHT PRIMER 12170 gris	144072	5709516006586	2.25 l
LIGHT PRIMER 12170 gris	147780		5.0 l

TRAITEMENT OSMOSE

HIGH PROTECT

- **Primaire sans solvants à forte épaisseur**
  Préventif et curatif osmose
  Haute protection contre l'humidité
- HEMPEL HIGH PROTECT est un primaire époxy bicomposant pour application à forte épaisseur doté d'une remarquable résistance à l'eau pour la prévention et la réparation de l'osmose. HEMPEL HIGH PROTECT ne contient pas de solvant et peut donc être appliqué par couche de forte épaisseur.
- Domaine d´application : Utilisation en particulier pour réaliser une protection anti-osmose et pour la réparation de l'osmose sur les bateaux en stratifié. Pour la protection sous la ligne de flottaison de bateaux en contre-plaqué, acier et aluminium.
- Caractéristiques : Rendement : 6.6 m²/l
  Ne pas diluer - pour le nettoyage des outils: HEMPEL THINNER 845

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HIGH PROTECT 13700 gris	126393	5709516011528	0.75 l
HIGH PROTECT 13700 gris	127360	5709516008818	2.5 l
HIGH PROTECT 24700 crème	141722	5709516011535	0.75 l
HIGH PROTECT 24700 crème	141723	5709516008825	2.5 l

ENDUITS EPOXY

MASTIC EPOXY UNIVERSEL

- **Bi-composant**
  Sans solvants
- Mastic époxy bicomposant ne contenant ni solvant ni phénol. HEMPEL MASTIC EPOXY est résistant à l'eau et aux huiles et est applicable en couches jusqu'à 2 cm d'épaisseur sans retrait.
- Domaine d´application : Convient comme mastic pour les zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison sur stratifié, acier, aluminium et bois dur. Pour mise en œuvre en substitution de gelcoat lors d'une réparation d'osmose.
- Caractéristiques : Rendement : env. 1,12 m²/l (500 µm)

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EPOXY gris clair	126714	4102870058696	5.4 kg

PROFILLER

- Enduit époxy d'épaisseur

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PROFILLER 35370 vert clair	145560		5 kg

HEMPADUR

- Enduit époxy pistolable

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HEMPADUR 10000 blanc	152672		5 L
HEMPADUR 12170 gris	152673		5 L

DILUANT

THINNER

- **THINNER 808** en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
  BRAVO, HEMPEL ANTIFOULING, MILLE NCT, HARD RACING Teccel, WATER GLIDE, ALUXTRA, MILLE PERFORMER. Primaire UNDERWATER PRIMER (pistolet)

- **THINNER 811** en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
  HEMPEL BRILLIANT GLOSS, CLASSIC VARNISH, DURA-GLOSS VARNISH, DURA-SATIN VARNISH, PRIMER UNDERCOAT, MULTICOAT, ANTISLIP DECKCOATING, UNDERWATER PRIMER.

- **THINNER 845** en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
  HEMPEL LIGHT PRIMER, PROBUILD
  Pour le nettoyage des outils dans la mesure où l'on a utilisé HEMPEL HIGH PROTECT par exemple.

- **THINNER 851** en application au pistolet :
  HEMPEL POLYENAMEL, DIAMOND VARNISH, OCEAN GLOSS (évaporation rapide pour températures <20°C).

- **THINNER 871** en application au pinceau ou rouleau :
  HEMPEL POLYENAMEL, HEMPEL DIAMOND VARNISH

- **THINNER 852** en application au pistolet standard pour températures entre 20°C et 30°C.
  OCEAN GLOSS

- **THINNER 853** en application au pistolet lent pour températures >30°C.
  OCEAN GLOSS

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
THINNER n° 3 - 808	126709	5709516000188	0.75 l
THINNER n° 3 - 808	126719	4102870058757	5 l
THINNER n° 1 - 811	148723	5709516020018	0.75 l
THINNER n° 5 - 845	126711	5709516000201	0.75 l
THINNER n° 5 - 845	126717	4102870058733	5 l
THINNER n° 6 - 851	126529	5709516003110	0.75 l
THINNER n° 2 - 871	126530	5709516000218	0.75 l
THINNER n° 7 - 852	148911	5709516018107	0.75 l
THINNER n° 8 - 853	148912	5709516018114	0.75 l

SOLOPLAST VOSSCHEMIE S.A.S.
B.P. 245
Tél.: +33 (0)4 76 75 42 38
Fax : +33 (0)4 76 56 14 49

info@soloplast.fr
www.yachtcare.fr
www.soloplast.fr